

必要地耐力（標準製品）

●HDウォール II型 必要地耐力（標準製品）（単位：KN/m²）

規格（mm）	φ=25°	φ=30°	φ=35°
600～1000	63	57	52
1100	69	62	56
1200	70	64	58
1250	75	68	62
1300	76	69	63
1400	82	74	67
1500	87	79	72
1600	88	80	74
1700	94	85	78
1750	95	86	79
1800	95	87	80
1900	101	92	84
2000	102	93	86
2100	107	98	90
2200	109	100	92
2250	110	101	93
2300	114	104	96
2400	116	106	98
2500	118	108	100
2600	123	113	104
2700	127	117	108
2750	125	116	107
2800	129	119	110
2900	134	123	114
3000	136	125	116

注）コーナ品の必要地耐力は最寄の営業所にお問合せください。

標準歩掛

●HDウォール標準歩掛表（単位：10m当り）

擁壁の高さ（m）		0.5以上1.0以下	1.0を越え2.0以下	2.0を越え3.5以下	
施行歩掛り	世話役（人）	0.22	0.26	0.33	
	ブロック工（人）	0.22	0.26	0.33	
	普通作業員（人）	0.67	0.79	1.00	
	据付機械	規格	バックホウ2.9t吊り （平積0.6m ² ）	ラフテレンクレーン25t吊	
		運転（日）	0.22	0.26	0.33
	諸雑費率	0.16	0.18	0.20	
雑工種	基礎砕石	0.45	0.53	0.60	
	均しコンクリート	0.74	0.87	0.98	

注）1. 雑工種は、労務費、機械賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。なお、雑工種に含まれる内容は、次のとおりである。

[基礎砕石] 敷設・転圧労務、材料投入・縦固め機械運転経費、砕石等材料費
 [均しコンクリート] 打設・養生・型枠製作・設置・撤去労務、電力に関する経費、シューロ・ホッパ・バイブレーター損料、コンクリート、養生材、均し型枠材料費

- 基礎型枠の均し厚は20cm以下を標準としており、これにより難しい場合は、別途計上する。
- 雑工種における材料は、別種企画・規格に関らず適用できる。
- 本歩掛には、均しコンクリート型枠施工時の剥離材塗布及びケレン作業を含む。
- 養生は、養生材の被覆、散水養生、被覆養生程度のものであり、保温養生等の特別な養生をする場合は、雑工種率（均しコンクリート）から3.0%減ずるものとし、養生費を別途検討する。
- ベースラインコンクリートが必要な場合には、別途計上する。

道路・交通
暮らし・公益施設・上下水道
水と緑
河川・砂防
農業土木
防災保全・工事・工法
舗装
基礎
法面・土止め・擁壁
カルバート
トンネル・地下道
用・排水路
交通安全対策
スラブ・床版橋
電線・情報・共同溝
護床・護岸・法覆
ため池・貯留施設
樋門・樋管
上下水道
景観・多自然
リサイクル・更生
維持管理
耐震・防災害・快適(円滑)
経済性・省力化・公害低減
NETIS・ARIC・認定・評定評価